




Tessuto per pitture e riparazioni >>Diamant<<

AF (alta frequenza) stato 01/102003

- per la riduzione della radiazione d'alta frequenza nell'edilizia
- tessuto in poliestere altamente resistente, stabile in dimensioni e forma con fili in metallo intessuti
- ottimo potere schermante
- stabilizzante per l'intonaco e coprente per fessure e crepe
- utilizzabile anche come "sotto-tappezzeria"
- semplice e flessibile da lavorare e da posare

Proprietà



Il tessuto per pitture e riparazioni **Diamant** è una trama in poliestere altamente resistente, con fili in metallo intessuti. Si presta soprattutto per la schermatura di onde magnetiche d'alta frequenza nell'edilizia e, con una messa a terra idonea, scherma anche i campi elettrici alterni di bassa frequenza. Viene impiegato prevalentemente sui muri interni, sopra o sotto l'intonaco. Grazie all'uniformità dello strato metallico non si presentano zone di differenti capacità d'attenuazione. **Osservate la nostra scheda tecnica „consigli di sicurezza e prescrizioni sulla messa a terra”.**

Dati tecnici

larghezza/lunghezza:	larghezza 100 cm / bobina- 50 m
peso per superficie:	ca. 31,6 g/mq
larghezza trama:	ca. 1,0 x 1,0 mm
carico di rottura.:	con catena 34,9 daN / 5 cm, a strappo 32,6 daN / 5 cm
allungamento alla rottura:	con catena 20,2 % / a strappo 21,8 %
capacità d'attenuazione:	32 - 15 dB con 200 MHz fino a 3,3 GHz

Esempio del materiale

